型号
产品名称
网络协议
端口特性
网口特性
转发模式
背板带宽
包转发率
MAC地址表
包转发缓存
指示灯
转发帧长
电口传输距离
光口传输距离
待机功耗
工作温度/湿度
存储温度/湿度
输入电源电压
输入电源方式
产品尺寸
安装方式
净重/毛重（kg）

SUN-BQ1502-15FX2G
商业级百光千电15光2电光纤收发器
IEEE802.3 IEEE802.3x IEEE802.3i IEEE802.3z IEEE802.3u IEEE802.3ab
2个10M/100M/1000M自适应网络电口，14个155M光纤口，1个1.25G SFP口
10M/100M/1000M BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应
存储转发（全线速）
14Gbps
14.388Mpps
1K
2K
PWR、Link/Act、TP-Link/Act
64-1518 Byte
10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤150 meter) 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(120 meter) 1000BASE-TX： Cat5 or later UTP(80 meter)
多模双纤≤500米；单模单纤≤3公里-120公里（定制化）
≤30W
-0～+75°C；5%～90% RH无凝结
-20～+85°C；5%～95% RH无凝结
AC220V
内置电源，12V3A电源主板
440mm*155mm*55mm
机架式(配送机架挂耳配件)
2.0Kg