型号
产品名称
网络协议
端口特性
网口特性
转发模式
背板带宽
PoE电口
PoE供电方式
包转发率
MAC地址表
包转发缓存
指示灯
转发帧长
电口传输距离
光口传输距离
待机功耗
工作温度/湿度
存储温度/湿度
ESD防雷
输入电源电压
输入电源方式
产品尺寸
净重/毛重（kg）

SUN-IES-QB0210-POE-V1X9
工业级千兆1光10电POE光纤交换机
IEEE802.3 IEEE802.3x IEEE802.3i IEEE802.3z IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE 802.3at
8个10M/100M适应网络PoE电口，2个10M/100M/1000M自适应网络上行口, 1个1.25G光纤口
10M/100M/1000M BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应
存储转发（全线速）
16Gbps
802.3af/at PoE端口，可为负载提供最大30W的功率
12+ 36-
1.4388Mpps(PoE端口) 14.388Mpps(UpLink端口)
2K
1M
PWR、FX、1-8X（黄=POE灯,绿=通讯灯）、9-10X（黄=1000M,绿=通讯）
64-9216 Byte
10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤150 meter) 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(120 meter) 1000BASE-TX： Cat5 or later UTP(80 meter)
多模双纤≤500米；单模单纤≤3公里-120公里（定制化）
≤20W
-30～+80°C；5%～90% RH无凝结
-40～+85°C；5%～95% RH无凝结
空气放电：±30kV ，接触放电：±30kV
48V2.5A～52V3A
冗余电源输入，支持3组电源同时输入：电源DC5521头、3.81凤凰端子
140mm*120mm*48mm
1.0Kg