型号
产品名称
网络协议
端口特性
网口特性
PoE特性
转发模式
背板带宽
包转发率
MAC地址表
包转发缓存
指示灯
转发帧长
网口传输距离
待机功耗
工作温度/湿度
存储温度/湿度
防雷数据
输入电源电压
PoE供电方式
产品尺寸
净重/毛重（kg）

SUN-PD-BZ-1-2
百兆中继器一分二
IEEE802.3 IEEE802.3x IEEE802.3i IEEE802.3z IEEE802.3u IEEE802.3ab
2个标准10M/100M PoE输出口,1个标准10/100M PoE输入口
10M/100M BaseT自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应
支持AT、AF标准POE供电，最大支持每个端口25.4W供电
存储转发（全线速）
8Gbps
1.4388Mpps
1K
1M
黄灯:PWR & POE指示灯、绿灯：Link/Act（数据指示灯）
64-1518 Byte
10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤120 meter) 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(100 meter)
≤15W
0°C～+75°C；5%～90% RH无凝结
-20°C～+75°C；5%～95% RH无凝结
端口防雷：2KV
Up-Link输入48V1A-52V1A
标准1236供电，可无缝支持4578输入供电
75mm*42mm*22mm
0.3Kg