深圳市永乐微科技有限公司

WINLV(SHENZHEN)TECHNOLOGY CO ,. LTD

型号		SUN-QZ0101-MINI	
端口	100M/1000M RJ45	1个（自适应100M/1000M)	
	SFP/1*9 光口	1个（自适应100M/1000M)	
性能	核心主控	RTL8213B-CG	
	存储转发	支持	
	背板带宽 / MAC	3.2G / 2K	
使用环境		工作温度：-20℃～75℃ 存储温度：-40℃～85℃	
		工作湿度：10%～90% RH不凝结 存储湿度：5%～90% RH不凝结	
输入电源		5V-12V	
支持的标准和协议		IEEE 802.3 以太网介质访问控制协议 IEEE 802.3i 10BASE-T以太网 IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3x 流量控制	
默认系统模式		光纤收发器	
数据传输速率		快速以太网1000Mbps全双工，100Mbps全双工	
网络介质		100Base-T: 2对3类（Cat3)或以上UTP/STP(≤100m) 1000Base-TX: 2对5类（Cat6）或以上UTP/STP(≤100m) 单芯单模光纤最大传输距离25KM（默认配置）	
物理规格		产品尺寸：68mm*36mm*22mm（L*W*H）	
重量		裸机 0.1kg	成品 0.7kg