型号
产品名称
网络协议
端口特性
网口特性
转发模式
背板带宽
包转发率
MAC地址表
包转发缓存
指示灯
转发帧长
电口传输距离
待机功耗
工作温度/湿度
存储温度/湿度
输入电源电压
输入电源方式
机架式安装
产品尺寸
净重/毛重（kg）

SUN-QZ1016-16GX
商业级千兆16路网络交换机
IEEE802.3 IEEE802.3x IEEE802.3i IEEE802.3z IEEE802.3u IEEE802.3ab
16个10M/100M/1000M自适应网络电口
10M/100M/1000M BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应
存储转发（全线速）
32Gbps
14.388Mpps
2K
1M
PWR、FX/Link、TX/Link、1000M、100M
64-9216 Byte
10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤150 meter) 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(120 meter) 1000BASE-TX： Cat5 or later UTP(80 meter)
≤12W
-20～+80°C；5%～90% RH无凝结
-40～+85°C；5%～95% RH无凝结
12V1A-12V2A
DC
可选配挂耳
220mm*125mm*38mm（L*W*H）
1.0Kg