型号
产品名称
电口特性
网络协议
MAC层协议兼容性
工作模式
背板带宽
包转发率
转发帧长
传输距离
待机功耗
工作温度/湿度
存储温度/湿度
产品尺寸
净重/毛重（kg）
防雷
质保期

SUN-SFP-10GPBS-V1.0
万兆电口模块
1G/2.5G/5G/10G BaseT（X）自动侦测速率，支持向下兼容模式
支持IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准协议
继承IEEE 802.3以太网的帧格式和MAC协议，确保与传统以太网的互操作性
直通通讯模式（全线速）
96Gbps
14.88Mpps
64-9216 Byte（巨帧传输）
1G BASE-T： Cat6 or later UTP(100 meter) 2.5G BASE-T： Cat6 or later UTP(80 meter) 5G BASE-T： Cat6 or later UTP(50 meter) 10G BASE-T： Cat6 or later UTP(30 meter)
≤2W；
-30～+80°C；5%～90% RH无凝结
-40～+75°C；5%～95% RH无凝结
67mm*13mm*13mm
0.05kg
端口防雷：2KV 8/20us；
1年（不含金手指磨损）